

J113.0901**KARTA TECHNICZNA**
2025.12**hubix**
SAFETY IN POWER**Torba na pilę i akcesoria****ZDJĘCIA****Wymiary: (850x225x230) mm**
Masa: 2250 g

Tolerancje długości i masy wynoszą $\pm 2\%$. Z powodu ciągłego rozwoju wyrobu, wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.

OPIS

Torba wykonana z tkaniny poliestrowej o dużej wytrzymałości mechanicznej, odporna na zniszczenia w czasie transportu i eksploatacji. Posiada uchwyt umożliwiający jej przenoszenie w pozycji poziomej. Torba zamykana na zamek błyskawiczny. Wewnątrz torby umieszczone są sztywne przegrody umożliwiające odpowiednie składowanie pilarki i pozostałych elementów wyposażenia: pilota zdalnego sterowania, ładowarki, oleju, akumulatorów itd. Walizka posiada również wkłady z pianki poliuretanowej zapobiegające mechanicznym uszkodzeniom wyposażenia.

ZASTOSOWANIE

Walizka przeznaczona jest do odpowiedniego transportowania, składowania i segregacji pilarki akumulatorowej przeznaczonej do wycinki gałęzi w pobliżu linii elektroenergetycznych i jej wyposażenia.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Walizkę przechowywać w stanie czystości. Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni stosować ciepłą wodę (do 40 °C) z dodatkiem delikatnego detergentu. Po oczyszczeniu, dokładnie osuszyć. Wewnętrzne powierzchnie i wkładki piankowe oczyścić przy pomocy pędzla lub odkurzacza. Walizki przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nie agresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

Torba na piłę i akcesoria**SPRAWDZENIE**

Przed każdym umieszczeniem w walizce elementów wyposażenia należy usunąć z nich zbrudzenia. Zwrócić uwagę na ułożenie elementów dokładnie w miejscach dla nich przeznaczonych. Kontrolę okresową, polegającą na oględzinach przeprowadzać raz na rok. Oględziny obejmują sprawdzenie:

- o powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych walizki, powierzchnie powinny być czyste, bez śladów uszkodzeń oraz innych widocznych wad,
- o stanu zapięć i uchwytu walizki,
- o czystości i braku uszkodzeń przegród i wkładów piankowych.

W przypadku zawilgocenia (w szczególności powierzchni wewnętrznej i pianki) należy je dokładnie osuszyć.

CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ

Sprawdzenie przed użyciem i kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z poniższą tabelą.

	SPRAWDZENIE	KONTROLA OKRESOWA
Przez kogo	Kierujący zespołem	Dozór
Kiedy	Po każdorazowym użyciu elementów zestawu	Raz na rok*
W jaki sposób	Wzrokowo (oględziny)	Wzrokowo (oględziny)

** jeżeli instrukcja organizacji prac pod napięciem nie stanowi inaczej*